

Informativo Técnico

MixTec 60

O PRODUTO

MixTec 60 é uma composição ácida, aliada ao poder de tensoativos não-iônicos, altamente eficaz para a limpeza, clareamento e remoção de manchas de ferrugem e crostas inorgânicas, agindo nestas incrustações sem a necessidade de esfregar e raspar.



COMO USAR

Limpeza	Conc. %	Temp. °C	Tempo em min	Processo	
Leve	5 a 15	ambiente	5 a 15	ME / AE	ME - Aplicação manual + enxágue
Pesada	20 a 50	ambiente	10 a 20	ME / AE	AE - Aplicação por aspersão + enxágue

CAMPO DE EMPREGO

MixTec 60 é ideal para indústrias metalúrgicas e bebidas e alimentos em geral, na limpeza e alvejamento de pisos, paredes em cerâmica, azulejos, ladrilhos e placas antiácidas das áreas produtivas e improdutivas, além de limpar de forma incomparável superfícies de alumínio, carrocerias-baús e estruturas de concreto.

PRECAUÇÕES NO USO

Ler as instruções do rótulo, antes de usar o produto. Manter longe de crianças. Se ingerido não provocar vômito; beber leite ou água devagar. Se em contato com os olhos, lavar com muita água; persistindo a irritação, consultar um médico, levando o rótulo. Não reutilizar a embalagem vazia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido incolor, solúvel em água, biodegradável e com odor característico.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

pH a 1% solução aquosa.....1,5 a 2,5
Princípio ativo.....ácidos inorgânicos
Índice de acidez.....400 - 450 mg KOH/g

CUIDADOS ESPECIAIS

●**Estocagem:** Local coberto e arejado.
●**Transporte:** Normal. ●**Manuseio:** Usar luvas e óculos. ●**Embalagem em uso:** Manter fechada e não retornar produto para a mesma. ●**Embalagem usada:** descartar de forma seletiva, preservando o meio ambiente. ●**Uso inicial:** Todo produto forte deve ser pré-testado em cada material.

Outras informações

A4-Azul-MxRAIt60.lwp

Embalagem: bombona de polietileno A.D. c/ 20 kg

Prazo de validade: 12 meses

Central de Atendimento: (11) 2303-0920

Código do Produto: 03042616