

## Informativo Técnico

# MixDA 10

### DESENGRAXANTE ALCALINO

#### **CARACTERÍSTICA**

Composição alcalina, detergente, contendo uma mistura de tensoativos aniônicos e não iônicos, aditivos e emulsionantes. Promove uma parcial proteção a corrosão.

#### **DESCRIÇÃO**

Pó solúvel em água, embalado em saco plástico em 25 quilos.



#### **CAMPO DE EMPREGO**

Desengraxe pré e pós tempera ou fosfatização, em banhos de imersão.

Desengraxe profundo nas operações de repuxe ou estampagem.

Nas operações de desengraxe e decapagem em geral e nas de preparação de superfícies para a esmaltação, ou aplicação de acabamentos diversos em superfícies de aço e ferro.

#### **APLICAÇÃO**

Prepara-se as soluções em água aquecida a 40-60 °C, sob agitação.

#### **OBJETIVO**

	CONC (%)	TEMPER (°C)	TEMPO (min)	PROC
Desengraxe pós tempera	0,5-2	70-80	7-15	I/SE
Desengraxe em geral	1-3	70-80	10-20	I/SE
Desengraxe em geral	1-3	ebulição	10-15	E/SE
Esmaltações	2-4	70-80	10-20	I/E

I/SE = imersão com agitação, sem enxágue final

E/SE = imersão estática, com solução em ebulição, sem enxágue final

I/E = imersão com agitação seguida de enxágue / decapagem e demais fases do processo de esmaltação.

**MÉTODO DE ANÁLISE:** Titulação  
Reagente : HCL 1,0 N  
Indicador : Azul de bromotimol  
Fator : 0,062

#### **CUIDADOS COM O MANUSEIO**

**ESTOCAGEM:** Coberto e fresco. **TRANSPORTE:** Normal.

**MANUSEIO:** Usar luvas, óculos e botas no manuseio das soluções. **CONTATO ACIDENTAL:** Lave com água em abundância, seguida de uma solução de ácido acético a 5%, persistindo a irritação consulte imediatamente um médico. **EMBALAGEM ABERTA:** Manter a embalagem sempre fechada.

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (11) 2303-0920 - CÓDIGO PRODUTO: 03086410