

Informativo Técnico

MixCT 30

COAGULANTE DE TINTAS

CARACTERÍSTICA

Coagulante de emulsões e suspensões poliméricas dos "primers" e esmaltes, com rápida e eficiente perda da sua propriedade de aderência original. As partículas coaguladas formam uma película superficial de fácil remoção, podendo ainda, dependendo da formulação do esmalte, gerar um depósito que deve ser periodicamente removível.



DESCRIÇÃO

Pó branco, dispersável em água, embalado em saco plástico de 25 kg.

CARACTERÍSTICA QUÍMICA

Alcalinidade Livre: 17 - 22% Na₂O

CAMPO DE EMPREGO

Nas cabines de pintura manuais ou automatizadas, por meio de adição do produto à água formadora do filme de absorção da neblina de tinta.

APLICAÇÃO

Através de adição à água de circulação de sistema, pela bomba de recirculação. A melhor forma de aplicação é uma pré suspensão do produto em água, e adicioná-la a aspiração da bomba durante a recirculação. O produto não ataca o metal da bomba podendo ser usado aço carbono, a menos que haja outra indicação do fabricante do sistema de pintura.

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA: 0,4 a 1,2% na água do sistema.

REPOSIÇÃO: Dependendo do tipo de tinta e quantidade absoluta aplicada; manter um Ph mínimo de 10,5 à 11 para uma eficiente coagulação.

CUIDADOS COM O MANUSEIO

ESTOCAGEM: Local coberto e isento de umidade.

TRANSPORTE: Com cobertura de lona ou carroceria fechada.

MANUSEIO: Usar luvas de borracha e óculos de segurança, especialmente nas pré dissoluções e próximo das bombas de recalque.

CONTATO ACIDENTAL: Nos olhos lavar com água em abundância, se persistir a irritação consultar um médico; na pele lavar com água em abundância, na ingestão tomar leite em abundância e procurar um médico.

EMBALAGEM ABERTA: Manter a embalagem bem fechada e não armazenar o produto fora da embalagem original.

CENTRAL ATENDIMENTO: (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03106408