

Informativo Técnico

Mix DCF 1600

DECAPANTE FOSFÓRICO

CARACTERÍSTICA

Composição fortemente ácida, contendo inibidores e umectantes, para facilitar a ação da decapagem, evitar emissão de gases e ataques desnecessário ao metal base.



DESCRIÇÃO

Líquido castanho, solúvel em água, de odor característico, embalado em bombona plástica de 5 kg, caixa com 4 x 5 kg.

CAMPO DE EMPREGO

Decapante para a remoção de ferrugem e casca de laminação em superfície de ferro e aço antes da fosfatização e oleamento e ou decapagem e oleamento.

APLICAÇÃO

CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO	CONC (%)	TEMPER (°C)	TEMPO (min)
IMERSÃO	30-50	Ambiente-55	10-30

CUIDADOS COM O MANUSEIO:

ESTOCAGEM: Em local coberto e arejado.

TRANSPORTE: Com cobertura de lona ou carroceria fechada.

MANUSEIO: Usar luvas, botas e óculos de segurança.

CONTATO ACIDENTAL: Nos olhos lavar com água em abundância, se persistir a irritação consultar um médico; na pele lavar com água em abundância; na ingestão beber leite em abundância e consultar um médico.

EMBALAGEM EM USO: Não retornar o produto a embalagem original.

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03152201