

Informativo Técnico

MixDN 35

DESENGRAXANTE PROTETIVO DE MÉDIA ALCALINIDADE

CARACTERÍSTICA

Produto líquido, tensoativo, de média alcalinidade e espuma controlada, desenvolvido para desengraxe com proteção das superfícies metálicas em geral podendo dentro das especificações ser utilizado em metais leves.

DESCRIÇÃO

Líquido, amarelo claro facilmente solúvel em água, embalado em bombona plástica de 50 quilos.

PROPRIEDADES FÍSICAS

PH solução aquosa a 1 % : 11,0 a 12,0

Alcalinidade Livre (% Na₂O): 6,22

CAMPO DE EMPREGO

Produto desenvolvido para limpeza e desengraxe de peças metálicas, usinadas, alumínio e suas ligas. Com proteção temporária contra oxidação. Utilizado por imersão ou spray de alta pressão. Devido a sua composição baixas ou altas temperaturas não interferem na sua espuma que se mantém controlada.

APLICAÇÃO

OBJETIVO	CONC (%)	TEMPER (C)	TEMPO (min)	PROC
Sujidade leve	1,5 - 3,0	20-60	5-15	IE
Sujidade pesada	3,0 - 5,0	20-80	10-20	IE
Maq. de alta pressão	1,0 - 2,5	20-60		AP

IE = imersão e enxágue (ou mantendo a película formada)

AP = alta pressão

CUIDADOS COM O MANUSEIO

ESTOCAGEM: Coberta e arejada

TRANSPORTE: Normal

MANUSEIO: Use luvas e óculos

CONTATO ACIDENTAL: lave com água em abundância

EMBALAGEM ABERTA: não retorne o produto a embalagem

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (11) 2303-0920 - CÓDIGO PRODUTO: 03092703