

INFORMATIVO TÉCNICO

MixClean LM



O PRODUTO

MixClean LM é um limpador em pó, alcalino clorado, para limpeza manual, interna e externa, de equipamentos de ordenha, tanques refrigeradores de leite e outros equipamentos de indústrias alimentícias.

COMO USAR

- 1- Enxaguar o equipamento ou superfície a ser limpa;
- 2- Diluir de 1 a 2% (1:100 a 1:50) em água e aplicar com temperatura de ambiente a 45°C, durante 15 a 20 minutos;
- 3- Enxaguar bem e em seguida, fazer a limpeza ácida;
- 4- Antes da próxima ordenha, utilizar o sanitizante;
- 5- Após cada etapa, descartar a solução e drenar completamente o equipamento.

APLICAÇÕES

MixClean LM foi idealizado para limpeza manual de equipamentos de ordenha, partes desmontadas, tanques refrigeradores, tanques de expansão e outros equipamentos das indústrias alimentícias, removendo com eficiência gorduras, proteínas e minerais das superfícies.

Características Físicas e Organolépticas Detergente em pó alcalino clorado.

Características Químicas

pH em solução a 1%10,0 a 12,0
princípio ativo..... cloro orgânico,
tensoativo aniônico, alcalinizante, seques-
trante e veículo.

PRECAUÇÕES NO USO

Ler as instruções do rótulo, antes de usar o produto.
Não ingerir. Em caso de ingestão, não provocar vômito; buscar o Centro de Saúde ou de Intoxicações mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem. Se houver contato com os olhos, lavar com água em abundância. Persistindo a irritação, procurar médico de imediato. Não se deve dar nada, por via oral, a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação, remover a pessoa para local ventilado. *Conserve fora do alcance de crianças.*

CUIDADOS ESPECIAIS

- **Estocagem:** Proteger do calor e umidade.
- **Transporte:** Normal.
- **Manuseio:** Usar luvas e óculos.
- **Embalagem em uso:** Manter fechada.
- **Embalagem vazia:** Não reutilizar; pré-lavar e descartar de forma seletiva, preservando o meio-ambiente.

SerpentineDBol-Pantone 158 cv-26/04/21

Outras informações

- **Embalagem:** balde plástico com 10 kg.
- **Prazo de validade:** 12 meses, se corretamente estocado.
- **MS - Autorização** 3.05800-1.