

INFORMATIVO TÉCNICO

MixTec 61



O PRODUTO

MixTec 61 é uma composição ácida associada com tensoativos não-iônicos, altamente eficaz na limpeza, remoção de manchas de ferrugem, de fuligem, de crostas inorgânicas de superfícies em geral, agindo nestas incrustações sem a necessidade de esfregar e raspar.

COMO USAR

Limpeza leve: Aplique a solução manualmente, numa diluição entre 10% e 50% (de 1 litro a 5 litros em 10 de água), temperatura ambiente, durante 5 a 15 minutos e enxágue final.

Limpeza pesada: Aplique a solução com equipamento de aspersão, numa diluição de 50% a puro (5 litros em10 de água a puro), temperatura ambiente, durante 10 a 20 minutos, finalizando com enxágue.

APLICAÇÕES

MixTec 61 é ideal para limpeza de todo o tipo de sistema e equipamentos de indústrias em geral, como ar-condicionado com filtro metálico, pré-filtro, tubulações externas de cobre e alumínio, condensadores, evaporadores etc. MixTec 61 é indicado também para a remoção de crostas carbonizadas de panelas e utensílios em geral que tenham ficado enegrecidas pela ação da fuligem.

PRECAUÇÕES

●Não ingerir. ●Em caso de ingestão, não provocar vômito; buscar o Centro de saúde ou de Intoxicações mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem. ●Se houver contato com os olhos, lavar com água em abundância. Persistindo a irritação, procurar médico de imediato. ● Não se deve dar nada, por via oral, a uma pessoa inconsciente.

| Características | Físicas | e Orga | inolé | pticas |
|-----------------|----------------|--------|-------|---------|
| aspecto | | líq | uido | incolor |
| corante | | | não d | contém |

Características Químicas

| pH em solução a 1% | 2,0 a 2,5 |
|--------------------|--------------------|
| princípio ativo | ácidos inorgânicos |
| índice de acidez | 126 - 156 mg |

CUIDADOS ESPECIAIS

- Estocagem Proteger do calor e da umidade
- ●Transporte Normal ●Manuseio Normal
- ●Embalagem em uso Manter fechada
- ●Embalagem vazia Não reutilizar; descartar de forma seletiva, preservando o meio-ambiente. ●Utensílios usados Lavar com bastante água antes de reutilizar. ●Luvas sempre que manusear produtos químicos, usar luvas.●Uso inicial: todo produto forte deve ser pré-testado em cada material.

Sorait61 - Albertus medium - Pantone 568 - 14/10/1

Outras Informações

- •Embalagem: Bombona azul de polietileno de alta densidade com 20 kg.
- MS: Autorização Anvisa 3.05800-1 | Produto Notificado Anvisa Número
 25351.650923/2019-76. ●Prazo de validade: 12 meses, se corretamente estocado.

Solint Indústria e Comércio Ltda. - Solint Comercial Eireli EPP Rua da Lagoa, 271 (antigo 419) - Cumbica - Guarulhos - SP Fone PABX: (11) 2303-0920 - www.solintquimica.com.br