

Informativo Técnico

MixDA 60

DESENGRAXANTE ALCALINO

DESCRIÇÃO:

É um desengraxante de baixa alcalinidade e baixa espuma, próprio para uso em equipamentos de desengraxe por spray sob pressão, ou em alguns casos especiais por imersão. Todos seus constituintes são biodegradáveis e compatíveis com tratamento de efluentes. Produto armazenado em bombona plástica de 50 quilos.



PROPRIEDADES:

Físicas:

- aspecto: líquido transparente, odor glicólico.
- densidade (20°C): 1,12 - 1,16 g/cm³
- solubilidade em água: total em qualquer proporção
- teste padrão para espuma (20°C): não promove espuma
- teste padrão para espuma (80°C): não promove espuma

Químicas:

- pH tal qual: 12- 13
- pH sol. 1% em água: 10,5 - 11,5
- pH sol. 5% em água: 11 - 12
- alcalinidade livre: 5 - 6% Na₂O
- silicatos: não contém.
- fosfatos: não contém

INFORMAÇÕES DE USO:

| | Desengraxe Leve por spray | Desengraxe Pesado por spray | Desengraxe por imersão |
|---------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Concentração | 1 - 3% | 5 - 10% | até 25% |
| Temperatura | 20 - 90% | 20 - 90% | 20 - 90% |
| Enxágue | Desejável | Desejável | Desejável |

APLICAÇÃO:

Desengraxe de peças de alumínio, ligas ferrosas e aço, com sujidade oleosa mineral, óleos e graxas sintéticas e sujidades minerais aderidas na superfície.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03082721

A4-Azul-MxRAIf30.lwp