

Informativo Técnico

Mix DCF 310

DESCRIÇÃO:

É um produto líquido, formulado com aditivos combinados com ácido para promover em uma só operação, desengraxe, remoção de ferrugem e camada de conversão, fosfatizando superfícies de aço e ferro, dando máxima adesão a camada de tinta e significativa proteção a corrosão.

VANTAGENS:

Age na superfície do aço e ferro formando camada de fosfato de ferro, conhecida com Vivianita, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ de baixo peso e cristais amorfos com um poder excelente de aderência a tinta ou fundo. Indicado para limpeza e desoxidação de superfície usinada, pois não ataca material constitutivo. Especial para limpeza de cordão de solda. Aplicado em superfícies pintadas que apresentam corrosão, o Mix DCF 310 atacará unicamente a parte corroída, deixando a tinta intacta. Produto indispensável no pós-jateamento por formar uma película protetora que impede o contato do oxigênio com a superfície jateada, inibindo definitivamente o surgimento de ferrugem até aplicação da tinta ou fundo selador. Em alguns casos, pode eliminar o uso de primer. Rendimento médio: 10m² por Kg do produto, tornando-o um produto mais barato que o thinner.



MODO DE APLICAÇÃO:

- 1) - Aplicar o produto sobre a peça usando pincel, brocha, escovas, palha de aço, pano ou por imersão.
- 2) - Aguardar o produto, agir e secar, depois, com um pano umedecido com o Mix DCF 310, retirar da superfície o excesso da relação (pó branca) que poderá prejudicar a aderência da tinta.
- 3) - Se ainda houver oleosidade ou ferrugem, aplicar novamente o produto.
- 4) - Uma vez seca, aplicar a tinta ou fundo.
- 5) - Em superfície galvanizada, aplicar o produto limpando a peça e deixar secar. Antes de aplicar tinta, remover com pano seco o excesso de aplicação do produto na superfície.

EMBALAGEM: Produto fornecido em bombonas plásticas de 5 kg.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato prolongado com a pele, lavar com água abundante. Em caso de respingo nos olhos, lavar imediatamente com água abundante e caso apresente algum sintoma, procure orientação médica.
Produto ácido, diluído.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03151102
Autorização MS 3.05800-1 | Registro Anvisa 358000005

Informativo Técnico

Mix DCF 310

DESCRIÇÃO:

É um produto líquido, formulado com aditivos combinados com ácido para promover em uma só operação, desengraxe, remoção de ferrugem e camada de conversão, fosfatizando superfícies de aço e ferro, dando máxima adesão a camada de tinta e significativa proteção a corrosão.

VANTAGENS:

Age na superfície do aço e ferro formando camada de fosfato de ferro, conhecida com Vivianita, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ de baixo peso e cristais amorfos com um poder excelente de aderência a tinta ou fundo. Indicado para limpeza e desoxidação de superfície usinada, pois não ataca material constitutivo. Especial para limpeza de cordão de solda. Aplicado em superfícies pintadas que apresentam corrosão, o Mix DCF 310 atacará unicamente a parte corroída, deixando a tinta intacta. Produto indispensável no pós-jateamento por formar uma película protetora que impede o contato do oxigênio com a superfície jateada, inibindo definitivamente o surgimento de ferrugem até aplicação da tinta ou fundo selador. Em alguns casos, pode eliminar o uso de primer. Rendimento médio: 10m² por Kg do produto, tornando-o um produto mais barato que o thinner.



MODO DE APLICAÇÃO:

- 1) - Aplicar o produto sobre a peça usando pincel, brocha, escovas, palha de aço, pano ou por imersão.
- 2) - Aguardar o produto, agir e secar, depois, com um pano umedecido com o Mix DCF 310, retirar da superfície o excesso da relação (pó branca) que poderá prejudicar a aderência da tinta.
- 3) - Se ainda houver oleosidade ou ferrugem, aplicar novamente o produto.
- 4) - Uma vez seca, aplicar a tinta ou fundo.
- 5) - Em superfície galvanizada, aplicar o produto limpando a peça e deixar secar. Antes de aplicar tinta, remover com pano seco o excesso de aplicação do produto na superfície.

EMBALAGEM: Produto fornecido em bombonas plásticas de 5 kg.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato prolongado com a pele, lavar com água abundante. Em caso de respingo nos olhos, lavar imediatamente com água abundante e caso apresente algum sintoma, procure orientação médica.
Produto ácido, diluído.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03151102
Autorização MS 3.05800-1 | Registro Anvisa 358000005

Informativo Técnico

Mix DCF 310

DESCRIÇÃO:

É um produto líquido, formulado com aditivos combinados com ácido para promover em uma só operação, desengraxe, remoção de ferrugem e camada de conversão, fosfatizando superfícies de aço e ferro, dando máxima adesão a camada de tinta e significativa proteção a corrosão.

VANTAGENS:

Age na superfície do aço e ferro formando camada de fosfato de ferro, conhecida com Vivianita, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ de baixo peso e cristais amorfos com um poder excelente de aderência a tinta ou fundo. Indicado para limpeza e desoxidação de superfície usinada, pois não ataca material constitutivo. Especial para limpeza de cordão de solda. Aplicado em superfícies pintadas que apresentam corrosão, o Mix DCF 310 atacará unicamente a parte corroída, deixando a tinta intacta. Produto indispensável no pós-jateamento por formar uma película protetora que impede o contato do oxigênio com a superfície jateada, inibindo definitivamente o surgimento de ferrugem até aplicação da tinta ou fundo selador. Em alguns casos, pode eliminar o uso de primer. Rendimento médio: 10m² por Kg do produto, tornando-o um produto mais barato que o thinner.



MODO DE APLICAÇÃO:

- 1) - Aplicar o produto sobre a peça usando pincel, brocha, escovas, palha de aço, pano ou por imersão.
- 2) - Aguardar o produto, agir e secar, depois, com um pano umedecido com o Mix DCF 310, retirar da superfície o excesso da relação (pó branca) que poderá prejudicar a aderência da tinta.
- 3) - Se ainda houver oleosidade ou ferrugem, aplicar novamente o produto.
- 4) - Uma vez seca, aplicar a tinta ou fundo.
- 5) - Em superfície galvanizada, aplicar o produto limpando a peça e deixar secar. Antes de aplicar tinta, remover com pano seco o excesso de aplicação do produto na superfície.

EMBALAGEM: Produto fornecido em bombonas plásticas de 5 kg.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato prolongado com a pele, lavar com água abundante. Em caso de respingo nos olhos, lavar imediatamente com água abundante e caso apresente algum sintoma, procure orientação médica.
Produto ácido, diluído.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03151102
Autorização MS 3.05800-1 | Registro Anvisa 358000005

Informativo Técnico

Mix DCF 310

DESCRIÇÃO:

É um produto líquido, formulado com aditivos combinados com ácido para promover em uma só operação, desengraxe, remoção de ferrugem e camada de conversão, fosfatizando superfícies de aço e ferro, dando máxima adesão a camada de tinta e significativa proteção a corrosão.

VANTAGENS:

Age na superfície do aço e ferro formando camada de fosfato de ferro, conhecida com Vivianita, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ de baixo peso e cristais amorfos com um poder excelente de aderência a tinta ou fundo. Indicado para limpeza e desoxidação de superfície usinada, pois não ataca material constitutivo. Especial para limpeza de cordão de solda. Aplicado em superfícies pintadas que apresentam corrosão, o Mix DCF 310 atacará unicamente a parte corroída, deixando a tinta intacta. Produto indispensável no pós-jateamento por formar uma película protetora que impede o contato do oxigênio com a superfície jateada, inibindo definitivamente o surgimento de ferrugem até aplicação da tinta ou fundo selador. Em alguns casos, pode eliminar o uso de primer. Rendimento médio: 10m² por Kg do produto, tornando-o um produto mais barato que o thinner.



MODO DE APLICAÇÃO:

- 1) - Aplicar o produto sobre a peça usando pincel, brocha, escovas, palha de aço, pano ou por imersão.
- 2) - Aguardar o produto, agir e secar, depois, com um pano umedecido com o Mix DCF 310, retirar da superfície o excesso da relação (pó branca) que poderá prejudicar a aderência da tinta.
- 3) - Se ainda houver oleosidade ou ferrugem, aplicar novamente o produto.
- 4) - Uma vez seca, aplicar a tinta ou fundo.
- 5) - Em superfície galvanizada, aplicar o produto limpando a peça e deixar secar. Antes de aplicar tinta, remover com pano seco o excesso de aplicação do produto na superfície.

EMBALAGEM: Produto fornecido em bombonas plásticas de 5 kg.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato prolongado com a pele, lavar com água abundante. Em caso de respingo nos olhos, lavar imediatamente com água abundante e caso apresente algum sintoma, procure orientação médica.
Produto ácido, diluído.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03151102
Autorização MS 3.05800-1 | Registro Anvisa 358000005

Informativo Técnico

Mix DCF 310

DESCRIÇÃO:

É um produto líquido, formulado com aditivos combinados com ácido para promover em uma só operação, desengraxe, remoção de ferrugem e camada de conversão, fosfatizando superfícies de aço e ferro, dando máxima adesão a camada de tinta e significativa proteção a corrosão.

VANTAGENS:

Age na superfície do aço e ferro formando camada de fosfato de ferro, conhecida com Vivianita, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ de baixo peso e cristais amorfos com um poder excelente de aderência a tinta ou fundo. Indicado para limpeza e desoxidação de superfície usinada, pois não ataca material constitutivo. Especial para limpeza de cordão de solda. Aplicado em superfícies pintadas que apresentam corrosão, o Mix DCF 310 atacará unicamente a parte corroída, deixando a tinta intacta. Produto indispensável no pós-jateamento por formar uma película protetora que impede o contato do oxigênio com a superfície jateada, inibindo definitivamente o surgimento de ferrugem até aplicação da tinta ou fundo selador. Em alguns casos, pode eliminar o uso de primer. Rendimento médio: 10m² por Kg do produto, tornando-o um produto mais barato que o thinner.



MODO DE APLICAÇÃO:

- 1) - Aplicar o produto sobre a peça usando pincel, brocha, escovas, palha de aço, pano ou por imersão.
- 2) - Aguardar o produto, agir e secar, depois, com um pano umedecido com o Mix DCF 310, retirar da superfície o excesso da relação (pó branca) que poderá prejudicar a aderência da tinta.
- 3) - Se ainda houver oleosidade ou ferrugem, aplicar novamente o produto.
- 4) - Uma vez seca, aplicar a tinta ou fundo.
- 5) - Em superfície galvanizada, aplicar o produto limpando a peça e deixar secar. Antes de aplicar tinta, remover com pano seco o excesso de aplicação do produto na superfície.

EMBALAGEM: Produto fornecido em bombonas plásticas de 5 kg.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato prolongado com a pele, lavar com água abundante. Em caso de respingo nos olhos, lavar imediatamente com água abundante e caso apresente algum sintoma, procure orientação médica.
Produto ácido, diluído.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03151102
Autorização MS 3.05800-1 | Registro Anvisa 358000005

Informativo Técnico

Mix DCF 310

DESCRIÇÃO:

É um produto líquido, formulado com aditivos combinados com ácido para promover em uma só operação, desengraxe, remoção de ferrugem e camada de conversão, fosfatizando superfícies de aço e ferro, dando máxima adesão a camada de tinta e significativa proteção a corrosão.

VANTAGENS:

Age na superfície do aço e ferro formando camada de fosfato de ferro, conhecida com Vivianita, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ de baixo peso e cristais amorfos com um poder excelente de aderência a tinta ou fundo. Indicado para limpeza e desoxidação de superfície usinada, pois não ataca material constitutivo. Especial para limpeza de cordão de solda. Aplicado em superfícies pintadas que apresentam corrosão, o Mix DCF 310 atacará unicamente a parte corroída, deixando a tinta intacta. Produto indispensável no pós-jateamento por formar uma película protetora que impede o contato do oxigênio com a superfície jateada, inibindo definitivamente o surgimento de ferrugem até aplicação da tinta ou fundo selador. Em alguns casos, pode eliminar o uso de primer. Rendimento médio: 10m² por Kg do produto, tornando-o um produto mais barato que o thinner.



MODO DE APLICAÇÃO:

- 1) - Aplicar o produto sobre a peça usando pincel, brocha, escovas, palha de aço, pano ou por imersão.
- 2) - Aguardar o produto, agir e secar, depois, com um pano umedecido com o Mix DCF 310, retirar da superfície o excesso da relação (pó branca) que poderá prejudicar a aderência da tinta.
- 3) - Se ainda houver oleosidade ou ferrugem, aplicar novamente o produto.
- 4) - Uma vez seca, aplicar a tinta ou fundo.
- 5) - Em superfície galvanizada, aplicar o produto limpando a peça e deixar secar. Antes de aplicar tinta, remover com pano seco o excesso de aplicação do produto na superfície.

EMBALAGEM: Produto fornecido em bombonas plásticas de 5 kg.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato prolongado com a pele, lavar com água abundante. Em caso de respingo nos olhos, lavar imediatamente com água abundante e caso apresente algum sintoma, procure orientação médica.
Produto ácido, diluído.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03151102
Autorização MS 3.05800-1 | Registro Anvisa 358000005

Informativo Técnico

Mix DCF 310

DESCRIÇÃO:

É um produto líquido, formulado com aditivos combinados com ácido para promover em uma só operação, desengraxe, remoção de ferrugem e camada de conversão, fosfatizando superfícies de aço e ferro, dando máxima adesão a camada de tinta e significativa proteção a corrosão.

VANTAGENS:

Age na superfície do aço e ferro formando camada de fosfato de ferro, conhecida com Vivianita, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ de baixo peso e cristais amorfos com um poder excelente de aderência a tinta ou fundo. Indicado para limpeza e desoxidação de superfície usinada, pois não ataca material constitutivo. Especial para limpeza de cordão de solda. Aplicado em superfícies pintadas que apresentam corrosão, o Mix DCF 310 atacará unicamente a parte corroída, deixando a tinta intacta. Produto indispensável no pós-jateamento por formar uma película protetora que impede o contato do oxigênio com a superfície jateada, inibindo definitivamente o surgimento de ferrugem até aplicação da tinta ou fundo selador. Em alguns casos, pode eliminar o uso de primer. Rendimento médio: 10m² por Kg do produto, tornando-o um produto mais barato que o thinner.



MODO DE APLICAÇÃO:

- 1) - Aplicar o produto sobre a peça usando pincel, brocha, escovas, palha de aço, pano ou por imersão.
- 2) - Aguardar o produto, agir e secar, depois, com um pano umedecido com o Mix DCF 310, retirar da superfície o excesso da relação (pó branca) que poderá prejudicar a aderência da tinta.
- 3) - Se ainda houver oleosidade ou ferrugem, aplicar novamente o produto.
- 4) - Uma vez seca, aplicar a tinta ou fundo.
- 5) - Em superfície galvanizada, aplicar o produto limpando a peça e deixar secar. Antes de aplicar tinta, remover com pano seco o excesso de aplicação do produto na superfície.

EMBALAGEM: Produto fornecido em bombonas plásticas de 5 kg.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato prolongado com a pele, lavar com água abundante. Em caso de respingo nos olhos, lavar imediatamente com água abundante e caso apresente algum sintoma, procure orientação médica.
Produto ácido, diluído.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03151102
Autorização MS 3.05800-1 | Registro Anvisa 358000005

Informativo Técnico

Mix DCF 310

DESCRIÇÃO:

É um produto líquido, formulado com aditivos combinados com ácido para promover em uma só operação, desengraxe, remoção de ferrugem e camada de conversão, fosfatizando superfícies de aço e ferro, dando máxima adesão a camada de tinta e significativa proteção a corrosão.

VANTAGENS:

Age na superfície do aço e ferro formando camada de fosfato de ferro, conhecida com Vivianita, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ de baixo peso e cristais amorfos com um poder excelente de aderência a tinta ou fundo. Indicado para limpeza e desoxidação de superfície usinada, pois não ataca material constitutivo. Especial para limpeza de cordão de solda. Aplicado em superfícies pintadas que apresentam corrosão, o Mix DCF 310 atacará unicamente a parte corroída, deixando a tinta intacta. Produto indispensável no pós-jateamento por formar uma película protetora que impede o contato do oxigênio com a superfície jateada, inibindo definitivamente o surgimento de ferrugem até aplicação da tinta ou fundo selador. Em alguns casos, pode eliminar o uso de primer. Rendimento médio: 10m² por Kg do produto, tornando-o um produto mais barato que o thinner.



MODO DE APLICAÇÃO:

- 1) - Aplicar o produto sobre a peça usando pincel, brocha, escovas, palha de aço, pano ou por imersão.
- 2) - Aguardar o produto, agir e secar, depois, com um pano umedecido com o Mix DCF 310, retirar da superfície o excesso da relação (pó branca) que poderá prejudicar a aderência da tinta.
- 3) - Se ainda houver oleosidade ou ferrugem, aplicar novamente o produto.
- 4) - Uma vez seca, aplicar a tinta ou fundo.
- 5) - Em superfície galvanizada, aplicar o produto limpando a peça e deixar secar. Antes de aplicar tinta, remover com pano seco o excesso de aplicação do produto na superfície.

EMBALAGEM: Produto fornecido em bombonas plásticas de 5 kg.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato prolongado com a pele, lavar com água abundante. Em caso de respingo nos olhos, lavar imediatamente com água abundante e caso apresente algum sintoma, procure orientação médica.
Produto ácido, diluído.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03151102
Autorização MS 3.05800-1 | Registro Anvisa 358000005

Informativo Técnico

Mix DCF 310

DESCRIÇÃO:

É um produto líquido, formulado com aditivos combinados com ácido para promover em uma só operação, desengraxe, remoção de ferrugem e camada de conversão, fosfatizando superfícies de aço e ferro, dando máxima adesão a camada de tinta e significativa proteção a corrosão.

VANTAGENS:

Age na superfície do aço e ferro formando camada de fosfato de ferro, conhecida com Vivianita, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ de baixo peso e cristais amorfos com um poder excelente de aderência a tinta ou fundo. Indicado para limpeza e desoxidação de superfície usinada, pois não ataca material constitutivo. Especial para limpeza de cordão de solda. Aplicado em superfícies pintadas que apresentam corrosão, o Mix DCF 310 atacará unicamente a parte corroída, deixando a tinta intacta. Produto indispensável no pós-jateamento por formar uma película protetora que impede o contato do oxigênio com a superfície jateada, inibindo definitivamente o surgimento de ferrugem até aplicação da tinta ou fundo selador. Em alguns casos, pode eliminar o uso de primer. Rendimento médio: 10m² por Kg do produto, tornando-o um produto mais barato que o thinner.



MODO DE APLICAÇÃO:

- 1) - Aplicar o produto sobre a peça usando pincel, brocha, escovas, palha de aço, pano ou por imersão.
- 2) - Aguardar o produto, agir e secar, depois, com um pano umedecido com o Mix DCF 310, retirar da superfície o excesso da relação (pó branca) que poderá prejudicar a aderência da tinta.
- 3) - Se ainda houver oleosidade ou ferrugem, aplicar novamente o produto.
- 4) - Uma vez seca, aplicar a tinta ou fundo.
- 5) - Em superfície galvanizada, aplicar o produto limpando a peça e deixar secar. Antes de aplicar tinta, remover com pano seco o excesso de aplicação do produto na superfície.

EMBALAGEM: Produto fornecido em bombonas plásticas de 5 kg.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato prolongado com a pele, lavar com água abundante. Em caso de respingo nos olhos, lavar imediatamente com água abundante e caso apresente algum sintoma, procure orientação médica.
Produto ácido, diluído.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03151102
Autorização MS 3.05800-1 | Registro Anvisa 358000005

Informativo Técnico

Mix DCF 310

DESCRIÇÃO:

É um produto líquido, formulado com aditivos combinados com ácido para promover em uma só operação, desengraxe, remoção de ferrugem e camada de conversão, fosfatizando superfícies de aço e ferro, dando máxima adesão a camada de tinta e significativa proteção a corrosão.

VANTAGENS:

Age na superfície do aço e ferro formando camada de fosfato de ferro, conhecida com Vivianita, $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ de baixo peso e cristais amorfos com um poder excelente de aderência a tinta ou fundo. Indicado para limpeza e desoxidação de superfície usinada, pois não ataca material constitutivo. Especial para limpeza de cordão de solda. Aplicado em superfícies pintadas que apresentam corrosão, o Mix DCF 310 atacará unicamente a parte corroída, deixando a tinta intacta. Produto indispensável no pós-jateamento por formar uma película protetora que impede o contato do oxigênio com a superfície jateada, inibindo definitivamente o surgimento de ferrugem até aplicação da tinta ou fundo selador. Em alguns casos, pode eliminar o uso de primer. Rendimento médio: 10m² por Kg do produto, tornando-o um produto mais barato que o thinner.



MODO DE APLICAÇÃO:

- 1) - Aplicar o produto sobre a peça usando pincel, brocha, escovas, palha de aço, pano ou por imersão.
- 2) - Aguardar o produto, agir e secar, depois, com um pano umedecido com o Mix DCF 310, retirar da superfície o excesso da relação (pó branca) que poderá prejudicar a aderência da tinta.
- 3) - Se ainda houver oleosidade ou ferrugem, aplicar novamente o produto.
- 4) - Uma vez seca, aplicar a tinta ou fundo.
- 5) - Em superfície galvanizada, aplicar o produto limpando a peça e deixar secar. Antes de aplicar tinta, remover com pano seco o excesso de aplicação do produto na superfície.

EMBALAGEM: Produto fornecido em bombonas plásticas de 5 kg.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato prolongado com a pele, lavar com água abundante. Em caso de respingo nos olhos, lavar imediatamente com água abundante e caso apresente algum sintoma, procure orientação médica.
Produto ácido, diluído.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 03151102
Autorização MS 3.05800-1 | Registro Anvisa 358000005