

## Informativo Técnico

# MixDCF 1600

### DECAPANTE FOSFÓRICO

#### **CARACTERÍSTICA**

Composição fortemente ácida, contendo inibidores e umectantes, para facilitar a ação da decapagem, evitar emissão de gases e ataques desnecessário ao metal base.



#### **DESCRIÇÃO**

Líquido castanho, solúvel em água, de odor característico, embalado em bombona plástica de 20 kg.

#### **CAMPO DE EMPREGO**

Decapante para a remoção de ferrugem e casca de laminação em superfície de ferro e aço antes da fosfatização e oleamento e ou decapagem e oleamento.

#### **APLICAÇÃO**

CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO	CONC (%)	TEMPER (°C)	TEMPO (min)
IMERSÃO	30-50	AMB.-55	10-30

#### **CUIDADOS COM O MANUSEIO:**

**ESTOCAGEM:** Em local coberto e arejado.

**TRANSPORTE:** Com cobertura de lona ou carroceria fechada.

**MANUSEIO:** Usar luvas, botas e óculos de segurança.

**CONTATO ACIDENTAL:** Nos olhos lavar com água em abundância, se persistir a irritação consultar um médico; na pele lavar com água em abundância; na ingestão beber leite em abundância e consultar um médico.

**EMBALAGEM EM USO:** Não retornar o produto a embalagem original.

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (11) 2303-0920  
CÓDIGO PRODUTO: 03152201