

Informativo Técnico

MixML 20

SOLVENTE DESENGRAXANTE DE USO GERAL

CARACTERÍSTICA

Composição de tensoativos, emulgadores e solventes, especialmente eficaz na remoção de óleos minerais. Mantendo a emulsão da sujeira, a remoção é fácil pelo enxague subsequente. O produto não ataca as resinas alcali-solúveis, que são usadas na proteção de superfícies, da mesma forma que não é agressivo ao metal em si. Admite ainda diluição em água na proporção de 1:1 até 1:5 ou então em querosene na proporção de 1:1 até 1:10.



DESCRIÇÃO

Líquido, com forte odor característico.

CAMPO DE EMPREGO

Limpeza de superfícies metálicas em geral, com forte sujidade oleosa, especialmente de óleos e graxas minerais. Pode ser usado na limpeza de chassis e motores, pontes metálicas, trilhos de maquinaria pesada, respingos de "pixe" de superfícies esmaltadas e metálicas. Na limpeza de grandes superfícies, tais como pátios de estacionamento, pisos em geral, paredes, azulejos, etc.

APLICAÇÃO

OBJETIVO	CONC (%)	TEMPER (C)	TEMPO (min)	PROC
Peças pequenas	30-50 A	frio	15-40	IE
	10-30 Q	frio	15-40	IE
Peças gdes/ suj. leve	40-50 A	frio	10-20	AE
	20-30 Q	frio	10-20	AE
Peças gdes/ suj. Pesada	50 A	frio	20-30	MEP
	30 Q	frio	20-30	MEP
Graxas pesadas e pixe	Puro	frio	30	MEP

A = mistura em água

Q = mistura com querosene

IE = imersão com posterior enxague

AE = aspersão com posterior enxague

MEP = aspersão com ação manual nos pontos críticos com posterior enxague com alta pressão

CUIDADOS COM O MANUSEIO

ESTOCAGEM: coberta e fresca. **TRANSPORTE:** teme calor. **MANUSEIO:** use luvas e botas, local ventilado.

CONTATO ACIDENTAL: lave com água em abundância, no caso de persistir a irritação consulte um médico.

EMBALAGEM ABERTA: fechar muito bem após o uso.

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (11) 2303-0920

CÓDIGO PRODUTO:

A4-Azul-MxRAIf30.lwp